

FICHA TÉCNICA

CLAW



GENERAL

Art.Nr:	CL-001
GTIN:	4030281268383
Número E-Class:	40-02-01-90
Número de aduana:	73269098

Normas:	ANSI Z359.16:2016, ANSI/ASSE A14.3-08, EN 353-1:2014+A1: 2017, MEETS CSA Z259.2.5-17, OSHA
Peso neto:	1.08 kg
Peso bruto:	1.08 kg

FICHA TÉCNICA

CLAW

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, el corredor CLAW garantiza un acceso seguro y cómodo a los sistemas de protección de escalada con cables de acero inoxidable de 8 a 10 mm o de 5/16 a 3/8 pulgadas. Gracias a su zapata de freno de fácil deslizamiento, permite ascender y descender sin fatiga, mientras que los soportes intermedios pueden pasarse con facilidad. El sofisticado dispositivo de seguridad de 3 pliegues impide una manipulación incorrecta: un bloqueo mecánico interno y externo y un símbolo de calavera y tibias cruzadas ofrecen la máxima seguridad. En caso de resbalón o caída, CLAW se bloquea inmediatamente y el amortiguador del cinturón minimiza las fuerzas que actúan sobre él. La construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad y protección contra la corrosión. CLAW está homologado para usuarios de entre 50 y 140 kg de peso y es compatible con CLAW LINE y BORNACK SSE. Gracias a las inspecciones in situ realizadas por expertos de acuerdo con el principio DGUV 312-906, el sistema requiere poco mantenimiento y garantiza la seguridad de funcionamiento a largo plazo. Las certificaciones según EN 353-1:2014+A1:2017 y ANSI Z359.16:2016 confirman los más altos estándares de seguridad.

- Uso intuitivo: el triple cierre de seguridad y el símbolo de la calavera evitan un manejo incorrecto
- Trabajo sin fatiga: deslizamiento suave y fácil rebase de los soportes intermedios
- Uso flexible: Para usuarios de 50 a 140 kg y compatible con los sistemas de

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Plata
Vida útil máxima:	10 años
Max. Número de personas:	1
Carga máxima:	150.00 kg
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-30 °C
Técnica de acceso con cuerda:	No
Sistemas verticales:	Sistema de cuerdas verticales

DIMENSIÓN

Altura máxima:	102 mm
Altura mínima:	102 mm

MATERIAL

Material:	Acero inoxidable
-----------	------------------

FICHA TÉCNICA

CLAW

cuerdas CLAW LINE y BORNACK SSE