

SCHEMA DATI

CLAW



GENERALE

Art.Nr:	CL-001
GTIN:	4030281268383
Numero classe E:	40-02-01-90
Numero doganale:	73269098

Norme:	ANSI Z359.16:2016, ANSI/ASSE A14.3-08, EN 353-1:2014+A1: 2017, MEETS CSA Z259.2.5-17, OSHA
Peso netto:	1.08 kg
Peso lordo:	1.08 kg

SCHEDA DATI

CLAW

Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, la guida CLAW garantisce un accesso sicuro e comodo ai sistemi di protezione per l'arrampicata con cavi in acciaio inossidabile da 8-10 mm o da 5/16 a 3/8 di pollice. Grazie alla ganascia del freno a scorrimento facilitato, consente di salire e scendere senza fatica, mentre i supporti intermedi possono essere superati con facilità. Il sofisticato dispositivo di sicurezza a tre pieghe impedisce un utilizzo scorretto: un blocco meccanico interno ed esterno e il simbolo del teschio e delle ossa incrociate offrono la massima sicurezza. In caso di scivolata o caduta, CLAW si blocca immediatamente e l'ammortizzatore della cintura riduce al minimo le forze che agiscono su di esso. La struttura in acciaio inossidabile garantisce durata e protezione dalla corrosione. CLAW è certificato per utenti di peso compreso tra 50 e 140 kg ed è compatibile con CLAW LINE e BORNACK SSE. Grazie alle ispezioni in loco da parte di esperti secondo il principio DGUV 312-906, il sistema richiede poca manutenzione e garantisce una sicurezza operativa a lungo termine. Le certificazioni in conformità alle norme EN 353-1:2014+A1:2017 e ANSI Z359.16:2016 confermano i più elevati standard di sicurezza.

- Uso intuitivo: la tripla chiusura di sicurezza e il simbolo del teschio impediscono operazioni errate

- Lavoro senza fatica: scorrimento fluido e facile superamento dei supporti intermedi

CARATTERISTICHE

Colore:	Argento
Vita utile massima:	10 anni
Max. Numero di persone:	1
Carico massimo:	150.00 kg
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-30 °C
Tecnica di accesso su fune:	No
Sistemi verticali:	Sistema a cavo verticale

DIMENSIONE

Altezza massima:	102 mm
Altezza minima:	102 mm

MATERIALE

Materiale:	Acciaio inossidabile
------------	----------------------

SCHEDA DATI

CLAW

- Uso flessibile: Per utenti da 50 a 140 kg e compatibile con i sistemi di funi CLAW LINE e BORNACK SSE (Instalación de Westnetz)