

FICHE TECHNIQUE

ROPE GRAP SCEND



Généralément

Art.Nr:	H-062	Normes:	EN 353-2:2002, EN 567:2013
GTIN:	4030281053958	Poids net:	0.18 kg
Numéro classe E:	40-02-01-90	Poids brut:	0.00 kg
Numéro de douane:	63079098		

FICHE TECHNIQUE

ROPE GRAP SCEND

Compacte, cette pince est adaptée aux cordes Kernmantle de 10,5 à 13,0 mm de diamètre. Cette pince à câble est également approuvée pour une utilisation dans le cadre d'un kit de sauvetage utilisant le dispositif de sauvetage MILAN. Il est placé sur les lignes de vie autorétractables avec un câble en acier de 4,0 à 5,0 mm

CARACTÉRISTIQUES

Couleur: Rouge, Argent

Durée de vie maximale: 30 années

Température maximale: 60 °C

Charge de rupture minimale: 5.00 kN

Température minimale: -30 °C

Conformité à l'UIAA: Non

Testé individuellement: Non

Contrôle qualité à 100: Non

Forgé à chaud: Non

Enduit dur: Non

DIMENSIONS

Diamètre min. de la corde cordes à simple: 10.50 mm

Diamètre max. de la corde cordes à simple: 13.00 mm

Diamètre min. de la cordes doubles et jumelées: 0.00 mm

Diamètre max. de la cordes doubles et jumelées: 0.00 mm

Longueur du produit: 6.50 cm

Largeur du produit: 6.20 cm

Hauteur du produit : 8.50 cm

MATÉRIAU

Matériau: Aluminium

FICHE TECHNIQUE
ROPE GRAP SCEND