

FICHA TÉCNICA

AXIS HMS TG



GENERAL

Art.Nr:	H-310-TG
GTIN:	8056734836943
Número E-Class:	40-21-07-12
Número de aduana:	76169990

Normas:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, EN 362:2004, EN 362:2004/A/T, UIAA 121
Peso neto:	0.09 kg
Peso bruto:	0.09 kg

FICHA TÉCNICA

AXIS HMS TG

Mosquetón HMS de aleación ligera forjado en caliente con cierre automático triplex, de grandes dimensiones y abertura amplia, diseñado para el uso en alpinismo, maniobras de recuperación y operaciones de rescate.

Características principales:

- forma diseñada para garantizar el correcto trabajo en el eje de la cuerda o de los dispositivos;
- grandes dimensiones y abertura amplia para facilitar el uso del nudo dinámico, el anclaje de varias cuerdas, cintas, dispositivos y las maniobras de cuerda en general;
- perfil en doble T acentuado, para una excelente relación peso / resistencia;
- forma ligera y moldeada, para un mejor agarre;
- cierre catch-free que evita el enganche accidental durante el uso.

CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Colores:	Gris, Plata, Verde
Resistencia eje mayor:	25 kN
Resistencia gatillo abierto:	7 kN
Resistencia eje menor:	8 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo H (EN 12275: 2013), Tipo B (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma CSA:	No
Cumplimiento de la UIAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	23 mm
Sistema de bloqueo:	Trilock

MATERIAL

Material:	Aluminio
-----------	----------

FICHA TÉCNICA

AXIS HMS TG