

SCHEDA DATI

AXIS HMS TG



GENERALE

Art.Nr:	H-310-TG
GTIN:	8056734836943
Numero classe E:	40-21-07-12
Numero doganale:	76169990

Norme:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, EN 362:2004, EN 362:2004/A/T, UIAA 121
Peso netto:	0.09 kg
Peso lordo:	0.09 kg

SCHEDA DATI

AXIS HMS TG

Moschettone HMS in lega leggera forgiato a caldo con ghiera automatica triplex, di grandi dimensioni e larga apertura, concepito per l'utilizzo in alpinismo, manovre di recupero e operazioni di soccorso.

Caratteristiche principali:

- forma progettata per garantire un corretto lavoro in asse della corda o dei dispositivi;
- grande dimensione e ampio spazio per facilitare l'utilizzo del nodo mezzo barcaiole, l'ancoraggio di più corde, fettucce, dispositivi e le manovre di corda in generale;
- accentuato profilo a doppia T, per un eccellente rapporto peso / resistenza;
- forma alleggerita e sagomata, per una migliore impugnatura;
- chiusura catch-free che evita l'impiglio accidentale durante l'uso.

CARATTERISTICHE

Girevole:	No
Proprietà del moschettone:	Resistente alla corrosione
Indicatore di caduta:	No
Colore:	Grigio, Argento, Verde
Resistenza asse maggiore:	25 kN
Resistenza leva aperta:	7 kN
Resistenza asse minore:	8 kN
Sistema di chiusura del becco:	Key Lock
Tipo di moschettone:	Tipo H (EN 12275:2013), Tipo B (EN 362:2004)
Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Standard ANSI:	No
Standard CSA:	No
Conformità UIAA:	Si
Dispositivo antitorsione:	No
Apertura del cancello:	23 mm
Sistema di bloccaggio:	Trilock

MATERIALE

