

SCHEMA DATI

ROLLNLOCK



GENERALE

Art.Nr:	H-6073-896	Norme:	EN 12278:2007, EN 12841:2006/B, EN 567:2013
GTIN:	8053841305072	Peso netto:	0.09 kg
Numero doganale:	76169990	Peso lordo:	0.14 kg

SCHEDA DATI

ROLLNLOCK

Dispositivo multiuso ultra-leggero per lavoro su fune e soccorso. Compatto e maneggevole, è utilizzabile in tre diverse modalità: risalitore, carrucola o carrucola da recupero.

Caratteristiche principali:

- la nuova geometria e la differente colorazione delle guance ne rendono l'utilizzo ancora più intuitivo;
 - permette la risalita di una corda in conformità alle norme EN 567 / EN 12841-B (modalità risalitore);
 - grazie alla possibilità di bloccare la camma, può essere utilizzato come carrucola semplice per il sollevamento o il trasferimento di un carico in conformità alla norma EN 12278 (modalità carrucola);
 - permette il recupero diretto di un carico, la creazione di paranchi e il sollevamento o l'auto-sollevamento di una persona (modalità carrucola da recupero);
 - in modalità carrucola la corda è libera di scorrere in entrambe le direzioni, mentre in modalità carrucola da recupero è libera di scorrere in una direzione e si blocca in quella opposta;
 - il passaggio da una modalità all'altra è intuitivo e può essere effettuato anche utilizzando guanti o in condizione avverse;
 - le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono uno strumento ideale da tenere sempre appeso all'imbracatura per ogni eventualità.
- Attenzione! Questo prodotto non è un dispositivo anticaduta (EN 353-2 / EN 12841-A) né può essere utilizzato per l'autoassicurazione in arrampicata.

CARATTERISTICHE

Colore:	Blu
Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	40 °C
Temperatura minima:	-29 °C
Conformità UIAA:	Si
Tipo di risalitore:	hand_ascenders

DIMENSIONE

Diametro minimo della corda / EN 567:	8 mm
Diametro massimo della corda / EN 567:	13 mm
Diametro minimo della corda / EN 12841:	10 mm
Diametro massimo della corda / EN 12841:	13 mm
Diametro massimo della corda / EN 12278:	13 mm

MATERIALE

Materiale:	Alluminio
------------	-----------